



GESAMTGEWICHT (Kg)	LÄNGE (m)	LEERGEWICHT +/- 3% (Kg)		
		2 LADEBÖDEN	3 LADEBÖDEN	4 LADEBÖDEN
42000	13.50	12000	13000	14000

TECHNISCHE MERKMALE

- Ø **Rahmen:** selbsttragende Struktur komplett aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Ø **Achsen:** Zwillingsachsen 10000 Kg Tragfähigkeit: 1° & 2° starr 3° Liftachse, 4° starr 5° Nachlaufachse
- Ø **Bremsen:** Scheibenbremsen Ø 370 mm.
- Ø **Bremsanlage:** 2 Weg Druckluftbremse in Übereinstimmung mit den CEE Vorschriften, mit 4 Kanäle EBS und RSS.
- Ø **Feststellbremse:** mit Federspeicherbremszylinder und Druckluftsteuerung.
- Ø **Federung:** Luftfederung mit integriertem Hebe/Senkventil
- Ø **Räder:** mit Scheiben 19.5 x 7.50 mit Zentrierungstyp M.
- Ø **Bereifung:** 265/70R19.5 Zwillingsreifen
- Ø **Zugvorrichtung:** längenverstellbar 12x50 mm - Drehkranz Ø 1200 mm.
- Ø **Aufbau:** Kastenaufbau zum Lebendviehtransport mit 2, 3, oder 4 hydraulisch höhenverstellbaren Ladeböden, hydraulisch ausfahrbarem Dach, Seiten- und Hecktüren, geräumigen Staukasten unter dem Aufbau zur Lagerung der Trenngatter, Außen- und Innenbeleuchtung
- Ø **Ladeboden:** tiefergesetzt auf H = 1.00 m, innere Nutzhöhe 3.15 m.
- Ø **Hydraulikanlage:** unabhängige, elektro-hydraulische Anlage mit autonomen Batterien und automatischen Sicherheitssystemen in Übereinstimmung mit den Maschinenvorschriften und dem Institut für Sicherheit am Arbeitsplatz (TÜV-Genehmigung n° 24 03 9761 002)
- Ø **Laderampe:** hydraulisch bedienbar, rutschfest mit integrierten Seitenschorten, die Rampe kann auch auf Bedarf wie eine Tür mit zwei Türflügeln geöffnet werden kann.
- Ø **Innere Trenngatter:** aus Aluminium oder verzinkten Stahl mit hochklappbarem Aufsatz für Großvieh.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Ø Seitliche Belüftungsöffnungen mit Klappen oder Schiebern verschließbar (+300 Kg);
- Ø Automatisches Tränksystem mit 500 l Wassertank
- Ø Anlage zur Erwärmung des Wassers in der Tränkanlage

Die Gewichts- und Längenangaben sind nur hinweisend und nicht bindend.
PEZZAIOLI S.r.l. behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale jederzeit zu ändern

ed.
05/05/2016

