



GEWICHT MAX.	LÄNGE	LEERGEWICHT +/- 3% (Kg/Lbs)
Kg	(m)	3 LADEBÖDEN
51000	18.0	19000

## TECHNISCHE MERKMALE

- Ø **Rahmen:** aus hochfesten Stahl, geschweißter T Sektion- mit engliegenden Traversen-komplett feuerverzinkt
- Ø **Achsen:** stare Zwillingachsens 12000 Kg Tragfähigkeit
- Ø **Bremsen:** Trommelbremsen Ø 420x200 mm, mit asbestfreien Bremsbelägen
- Ø **Bremsanlage:** Zweiweg-Druckluftbremse gemäß Europäischen Normen, mit elektronischer Steuerung und 2 Kanäle ABS
- Ø **Feststellbremse:** Federspeicherbremse mit Druckluft
- Ø **Aufhängung:** mechanisch mit Multi- Blattfedern
- Ø **Räder:** Scheibe 20.00 x 8.0 mit Typ M Zentrierung
- Ø **Bereifung:** 12.00R20 Zwillingbereifung
- Ø **Sattelzapfen :** 2" oder 3,5" von der Unterseite abnehmbar
- Ø **Stützfüße:** verstärkt mit 2 Geschwindigkeiten
- Ø **Aufbau:** Aufbau mit komplett feuerverzinktem Rahmen zum Transport von kleinen Tieren. - 3 starre Ladeböden zentral manuell hochklappbar – starres Dach im Zentrum manuell hochklappbar – breiter Staukasten unter dem Rahmen – Innen- und Außenbeleuchtung – Laderampe am Heck aus Aluminium mit automatischen Ausgleich
- Ø **Trenngatter:** aus Aluminium
- Ø **Seitliche Belüftungsöffnungen:** mit Schiebern verschließbar

