



MODELL	GESAMTGEWICHT (Kg)	LÄNGE (m)	LEERGEWICHT +/- 3% (Kg)		
			2+2 Ladeböden	2+3 Ladeböden	3+3 Ladeböden
SBA63-CO	39000	13.60	10700	11400	11900

TECHNISCHE MERKMALE

- Ø **Rahmen:** selbsttragende Struktur komplett aus korrosionsbeständiger Alu-Leichtmetalllegierung.
- Ø **Achsen:** Einfachachsen, 9000 Kg Tragfähigkeit. 1° Liftachse, 2. Achse starr, 3. Nachlaufachse
- Ø **Bremsen:** Scheibenbremse Ø 430 mm.
- Ø **Bremsanlage:** 2 Kreis-Druckluftbremse in Übereinstimmung mit den CEE Vorschriften für elektronische Bremsen mit EBS Anti-Blockiersystem und RSS.
- Ø **Feststellbremse:** Federspeicherbremse (maxi brake) mit pneumatischer Steuerung.
- Ø **Federung:** Luftfederung mit elektronischer Steuerung
- Ø **Räder:** Stahlscheiben 22.5 x 15.00 mit Klemmmuttern M.
- Ø **Bereifung:** Einfachbereifung 455/45R22.5
- Ø **Drehkranzzapfen:** 2" in Übereinstimmung der DIN Vorschriften an der Unterseite abmontierbar.
- Ø **Tragwerk:** mit 2 Geschwindigkeiten, Stützfuß mit Längenausgleich.
- Ø **Aufbau:** selbsttragender Kastenaufbau zum Lebetiertransport auf 2+2, 2+3 oder 3+3 hydraulisch höhenverstellbaren Ladeböden, hydraulisch ausfahrbares, zweigeteiltes Dach, seitliche Inspektionsluken, geräumigen Staukästen unter dem Aufbau zur Lagerung der Trenngatter, Außen- und Innenbeleuchtung, seitliche Belüftungsöffnungen mit Schieber
- Ø **Laderampe:** hydraulisch bedienbar, rutschfest mit eingebauten Seitenschorten, die auch wie eine Tür mit zwei Türflügeln geöffnet werden kann
- Ø **Elektrohydraulisches Aggregat:** autonom mit elektroventilierter Pumpe und Hochleistungsbatterien Batterien mit automatischen Sicherheitsvorrichtungen in Übereinstimmung mit den Maschinenvorschriften und dem Institut für Sicherheit am Arbeitsplatz (TÜV-Genehmigung n° 24 03 9761 002)
- Ø **Tränkeanlage:** automatische Tränken für Rinder, Schafe und Schweine mit 500 lt Wassertank.
- Ø **Belüftungsanlage:** unabhängiger Betrieb mit 15 seitlich montierten Ventilatoren Ø 255 mm. max. Leistung 19500 m³/h
- Ø **Trenngatter:** aus Aluminium oder verzinkten Stahl mit hochklappbarem Aufsatz für Großvieh
- Ø **Dach:** Sandwichbauweise mit innerer Isolierung
- Ø **Anhängung:** Zugmaschinen mit tiefergesetztem Drehkranz .

ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Ø integriertes GPS System zur Ermittlung der Position des Fahrzeuges, der Innentemperaturen und Türbetätigung mit GPRS Datenaufzeichnung und Datenübertragung.
- Ø an der Seitenwand montierte Aluminiumklappen zum Verschließen der Lüftungsöffnungen (+300 Kg)
- Ø Fernbedienung zur Steuerung des Daches und der Ladeböden
- Ø Vorrichtung zur Trinkwassererwärmung